

PRODUCTBLAD SPLASH-X FOAM-AFDEKKING

De Splash-X PE foam-afdekking is gemaakt van Cross-linked polyethyleen schuim, dat een uitstekende warmte isolatie geeft en is afgewerkt met een super beschermende toplaag.

Productgegevens Splash-X PE foam-afdekking

Uitvoering BASIC : 6 mm

PE Foam zwembadafdekking met PE gecoate HDPE geweven toplaag,
6 mm Cross-linked PE foam, PE film aan onderzijde.

Kleur: blauw of grijs

Dikte: 6 mm

Foam breedte: 1,85 m

Drijver: PVC drijfbuis uitvoering leverbaar tegen meerprijs

Temperatuurbestendigheid: -20°C tot +40°C

Warmtegeleidingsvermogen vlgs. DIN 53854: 0,038 W/mK

Wateropname vlgs. DIN 53428: < 1% na 28 dagen

Waterdampdoorlaatbaarheid DIN 53 122: zeer goed, 1.0

Ozonbestendigheid vlgs. DIN 53 509: zeer goed

UV bestendigheid (toplaag): bij 80Kly/yr >10

Chloorbestendigheid: zeer goed

Gewicht: 500 g/m²

- De Splash-X afdekkingen zijn zeer stevig, van hoge kwaliteit, zelf drijvend en isolerend. Toepasbaar voor nagenoeg alle vormen en type zwembaden.
- Plaatsing op de zwembad wateroppervlakte, met gladde zijde naar boven.
- Een verschil van maten +/- tot 2 % met een minimum van 2 cm. in de breedte of de lengte kan niet als garantie geval worden aanvaard.
- Maximale (zwembad)water waardes: chloor 2 PPM en pH tussen 6,8 en 7,8. (aantoonbaar).
- Bij het overwinteren het zeil goed met water afspoelen, laten drogen en vorstvrij opbergen. Bescherm de afdekking áltijd tegen blootstelling aan de zon wanneer in opgerolde toestand met behulp van bijv. een zonbeschermingshoes.
- Garantie vervalt indien deze instructies niet worden opgevolgd.
- Winkelhaken, scheuren, gaten, plooien en lichte kleurverschillen, verandering van kleur vallen niet onder de garantie; enkel fabricage fouten.
- Garantie termijn: 2 jaar.